FORM+TEST PRÜFSYSTEME

Wassereindringprüfung

DIN EN 12390-8, EN 206

- zum Prüfen von Betonprobekörpern 150 x 150 x 150/ 120 mm sowie 200 x 200 x 200 / 120 mm (nur mit Option)
- bis max. 10 bar Arbeitsdruck (Sonderausführung bis 12 bar möglich)
- Schnellverspannung der Prüfkörper mit oben eingebauter, zentraler Gewindespindel. Eine neuartige Konstruktion garantiert eine absolute Dichtheit der Prüfstellen.
- Rostschutz durch die verwendeten Materialien im Nassbereich.
- Separate Regelkreise für je 3 Prüfstellen mittels Feindruckregelventil und werkskalibriertem, eichfähigem Manometer einstellbar.

WE 3 OMZ
- mit 3 Prüfstellen
- ohne quantitative Wassermessung

Best.-Nr. B1320

WE 3 MMZ
- mit 3 Prüfstellen
- mit quantitativer Wassermessung

Best.-Nr. B1321

WE 6 OMZ
- mit 6 Prüfstellen
- ohne quantitative Wassermessung

Best.-Nr. B1322

WE 6 MMZ
- mit 6 Prüfstellen
- mit quantitativer Wassermessung

Best.-Nr. B1323

made in Germany

VDMA

Wassereindringprüfung

DIN EN 12390-8, EN 206

ROTA 6 M
- mit 6 Prüfstellen
- ergonomisch, alle Prüfstellen auf einer Arbeitshöhe, platzsparend und drehbar
- mit quantitativer Wassermessung

Best.-Nr. B1352

Zubehör:

Kompressor
- für max. 8 bar Luftdruck
- spezielle Ausführung - geräuschgedämpft

Best.-Nr. B13065

Gummiringe
- Ø 75/160
- 1 Satz = 6 Stück

Best.-Nr. B13071

Gummiringe
- Ø 100/160
- 1 Satz = 6 Stück

Best.-Nr. B1307

Manometer
- mit MPA-Eichschein

Best.-Nr. B13081

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99
www.formtest.de
sales@formtest.de