FORM+TEST PRÜFSYSTEME

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Elektronische Plattformwaage

- separates Anzeigegerät
- Ziffernhöhe: 25 mm
- Schutzart IP 65
- mit Datenschnittstelle RS 232
- für Netzbetrieb oder Akku (Option)
- Wägeplattform aus Edelstahl 310 x 300 mm
- Wägebereich 0 ... 30 / 60 kg
- Ablesegenauigkeit 10 / 20 g
- einschließlich Netzadapter 230 Volt

Best.-Nr. O03510

Ⓑ

Ⓑ Elektronische Plattformwaage

- mit separatem Anzeigegerät
- mit LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 22 mm
- mit Datenschnittstelle RS 232
- robustes Metallgehäuse
- für Akku und Netzbetrieb
- Wägeplattform aus Edelstahl: 300 x 300 mm
- Wägebereich: 0 ... 35 kg
- Ablesegenauigkeit: 10 g
- Netzadapter 230 Volt, Akku, Wandhalterung für Anzeigegerät
- Gewicht: ca. 4 kg

Best.-Nr. O06000

Ⓒ

Ⓒ Elektronische Plattformwaage

- hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Akku- und Netzbetrieb (Akku als Option erhältlich)
- Grundausstattung inkl. Steckernetzteil und Arbeitsschutzhaube für Anzeigegerät
- Wägeplattform: 500 x 400 x 120 mm
- Wägebereich: 15/35 kg
- Ziffernschritt: 0,5/1 g
- Mindeststückgewicht: 10 g

Best.-Nr. O04000

Ⓓ

Ⓓ Elektronische Präzisionswaage

- LCD-Digitalanzeige mit einfacher 5-Tasten-Bedienung
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter oder Batterien möglich
- Wägeplattform (Edelstahl): 150 x 170 mm
- Wägebereich: 6.000 g
- Ablesegenauigkeit: 1 g
- inkl. Netzadapter 230 V

Best.-Nr. O01041

made in Germany

VDMA

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Elektronische Präzisionswaage

- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter, Akku (Option) oder Batterie (Block-Batterie 9V) möglich
- inkl. Schnittstelle RS 232
- inkl. serienmäßige Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform (Edelstahl): 170 x 150 mm
- Wägebereich: 6.000 g
- Ablesegenauigkeit: 0,1 g
- inkl. Netzadapter 230 V

Best.-Nr. O01023

Ⓑ

Ⓑ Elektronische Präzisionswaage

- Digitalanzeige mit JA/NEIN Bedienerführung im Display
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter oder Akku (Option) möglich
- inkl. Schnittstelle RS 232
- inkl. Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform (Edelstahl): 160 x 200 mm
- Wägebereich: 16.000 g
- Ablesegenauigkeit: 0,1 g
- inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz

Best.-Nr. O01133

Ⓒ

Ⓒ Elektronische Laborwaage

- mit LCD-Digitalanzeige
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter
- serienmäßig mit Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform aus Edelstahl: 160 x 200 mm
- Wägebereich: 6.500 g
- Ablesegenauigkeit: 0,1 g
- Mindestlast: 5 g
- inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz

Best.-Nr. O0113

Ⓓ

Ⓓ Elektronische Laborwaage

- mit LCD-Digitalanzeige
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter
- serienmäßig mit Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform aus Edelstahl: Ø 150 mm
- Wägebereich: 650 g
- Ablesegenauigkeit: 0,01 g
- inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz

Best.-Nr. O0112

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Elektronische Präzisionswaage

- Digitalanzeige mit JA/NEIN Bedienerführung im Display
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter oder Akku (Option) möglich
- inkl. Schnittstelle RS 232
- inkl. Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform (Edelstahl): Ø 150 mm
- Wägebereich: 1.600 g
- Ablesgenauigkeit: 0,01 g
- inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz

Best.-Nr. O01140

Ⓑ

Ⓑ Elektronische Präzisionswaage

- Digitalanzeige mit JA/NEIN Bedienerführung im Display
- transportable Ausführung - Betrieb über Netzadapter oder Akku (Option) möglich
- inkl. Schnittstelle RS 232
- inkl. Arbeitsschutzhaube
- Wägeplattform (Edelstahl): Ø 150 mm
- Wägebereich: 4.200 g
- Ablesgenauigkeit: 0,01 g
- inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz

Best.-Nr. O01141

Ⓒ

Ⓒ Elektronische Plattformwaage

- hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Akku- und Netzbetrieb (Akku als Option erhältlich)
- Grundausstattung inkl. Steckernetzteil und Arbeitsschutzhaube für Anzeigegerät
- Wägeplattform: 520 x 420 x 90 mm
- Wägebereich: 150/300 kg
- Ziffernschritt: 50/100 g
- Mindeststückgewicht: 100 g

Best.-Nr. O03580

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Feuchtebestimmer

- hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Halogen-Quarzstrahler 400 W
- Waagen interner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen
- inkl. 50 Probenschalen
- Netzbetrieb 230 V
- Wägebereich: max. 200 g
- Ablesbarkeit: 0,01 g / 0,05 %
- Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g / 10 g 1,5% / 0,3%
- Feuchte % 0-100%
- Trockengehalt % 100-0%
- Temperaturbereich 40° C – 199°C in Schritten zu 1°C
- Geräteabmessungen: 240 x 365 x 180 mm

Best.-Nr. O08000

Feuchtebestimmer

wie Ⓐ jedoch:

- Wägebereich: max. 110 g
- Ablesbarkeit: 0,001 g / 0,01 %
- Reproduzierbarkeit bei Einwaage: 2 g / 10 g 0,15% / 0,03%
- Feuchte %: 0-100%
- Trockengehalt %: 100-0%
- Temperaturbereich 40° C – 199°C in Schritten zu 1°C
- Geräteabmessungen: 240 x 365 x 180 mm

Best.-Nr. O08001

Ⓑ

Ⓑ Hängewaage

- Wägebereich: bis 15 kg
- Ablesegenauigkeit: 20 g
- LCD-Display, Ziffernhöhe ca. 11 mm
- Haken - Edelstahl
- Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Batterien inklusive, 9 V Block
- Betriebsdauer bis zu 20 h
- weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C / 35°C
- Abmessungen Gehäuse BxTxH: 90 x 30 x 176,5 mm

Best.-Nr. O09600

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Elektronische Kompaktwaage

- hinterleuchtetes LCD-Display an Vorderseite, Ziffernhöhe 35 mm
- Ampelfunktion 3 LED`s (gelb, grün, rot), akustisches Alarmsignal
- Waagengehäuse aus Kunststoff
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Netzbetrieb über Universalstecker inkl. Kabel mit USB-Stecker
- standardmäßig über USB-C aufladbar
- eingebauter aufladbarer Akku, Akkulaufzeit bis zu 500 Stunden
- Schutzart IP43
- von außen sichtbare Libelle und verstellbare Nivellierfüße
- Wägebereich: 30 kg
- Ablesbarkeit: 1 g
- Maßeinheiten beim Verwiegen: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Wägeplattform (BxL): 218 x 180 mm
- Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
- Abmessungen (BxTxH): 246 x 302 x 107 mm

Best.-Nr. EF-SF2P30-30d

Ⓑ

Ⓑ Elektronische Kompaktwaage

wie Ⓐ jedoch:

- Wägebereich: 30 kg
- Ablesbarkeit: 1 g
- Maßeinheiten beim Verwiegen: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Wägeplattform (BxL): 280 x 180 mm
- Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
- Abmessungen (BxTxH): 310 x 302 x 85 mm

Best.-Nr. EF-LF2P30-30d

Ⓒ

Elektronische Kompaktwaage

wie Ⓐ jedoch:

- hinterleuchtetes LCD-Display an Ⓒ Vorder- und Ⓓ Rückseite, Ziffernhöhe 35 mm
- Wägebereich: 30 kg
- Ablesbarkeit: 1 g
- Maßeinheiten beim Verwiegen: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Wägeplattform (BxL): 218 x 180 mm
- Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
- Abmessungen (BxTxH): 246 x 302 x 107 mm

Best.-Nr. EF-ST2P30-30d-2d

Ⓓ

Waagen

Ⓐ

Ⓐ Elektronische Kompaktwaage

- hinterleuchtetes LCD-Display an Vorderseite, Ziffernhöhe 35 mm
- Ampelfunktion 3 LED`s (gelb, grün, rot), akustisches Alarmsignal
- Waagengehäuse aus Kunststoff
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Netzbetrieb über Universalstecker inkl. Kabel mit USB-Stecker
- standardmäßig über USB-C aufladbar
- eingebauter aufladbarer Akku, Akkulaufzeit bis zu 500 Stunden
- Schutzart IP43
- von außen sichtbare Libelle und verstellbare Nivellierfüße
- Wägebereich: 30 kg
- Ablesbarkeit: 5 g
- Maßeinheiten beim Verwiegen: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Wägeplattform (BxL): 350 x 300 mm
- Stativhöhe: 300 mm
- Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz

Best.-Nr. EF-4PDDs30-6d

Ⓑ

Ⓑ Elektronische Plattformwaage

- hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Netzbetrieb über Netzstecker inkl. 3 m Kabel
- Datenschnittstelle (2 Steckplätze) OPTIONAL
- Schutzart IP65
- 4 höhenverstellbare Nivellierfüße
- Stativ OPTIONAL
- Wägebereich: 15 kg
- Ablesbarkeit: 1 g
- Wägeplattform (BxL): 320 x 240 mm
- Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz

Best.-Nr. Midrics

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99
www.formtest.de
sales@formtest.de